

Link do produktu: <https://sklep.ekotasmy.pl/tasma-pp-16mm-x-0-60mm-x-2000m-210kgcm2-p-12.html>



## Taśma PP 16mm x 0,60mm x 2000m (210kg/cm<sup>2</sup>)

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | <b>159,00 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>129,27 zł</b>          |
| Cena poprzednia  | <b>168,60 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>         |
| Numer katalogowy | <b>PP 160/060/WH/1800</b> |

### Opis produktu

#### Taśma polipropylenowa PP 16mm x 0,60mm x 2000m

##### Specyfikacja:

szerokość taśmy: **16mm**  
grubość taśmy: **0,60mm**  
długość: **2000m**  
wytrzymałość: **210kg**  
core (tubus) (ØxL): **200mm x 190mm**

pakowana w kartonie: **2rol**

Taśma polipropylenowa (PP) jest najbardziej popularnym i jednocześnie niedrogim, a zarazem bardzo dobrym jakościowo materiałem spinającym. Zapewnia dokładne, estetyczne i bezpieczne pakowanie wszelkich materiałów oraz mocowanie ładunków. Odznacza ją duża wytrzymałość i elastyczność, co zapewnia wysoką rozciągliwość i odporność na odkształcenia.

Prezentowane przez nas taśmy PP mają także szerokie zastosowanie w przemyśle:

- opakowaniowym: do ręcznego i maszynowego pakowania ładunków i do ich paletowania,
- drzewnym: do pakowania parkietów drewnianych,
- meblarskim: do pakowania elementów meblowych,
- brukarskim i kamieniarskim: do pakowania kostek brukowych, płytek ceramicznych i kamienia,
- papierniczym: do wiązania arkuszy, kartonów i tektury, jako surowiec do produkcji mat.

Standardowa barwa to biała, jednakże produkty występują także w innych kolorach zależnych od zamówienia klienta (indywidualna wycena dla klienta wraz z informacją o koniecznej ilości zamówienia, dostępna po złożeniu zapytania). Istnieje również możliwość wykonania na nich nadruku.

Produkty PP są najczęściej wykorzystywane przy obwiązywaniu małych ładunków jednostkowych, takich jak różnego rodzaju kartony, paczki czy stosy gazet, i w tym przypadku ich właściwości są wystarczające. Kiedy natomiast mamy do czynienia z ładunkiem ciężkim, który narażony jest na siły zewnętrzne, wtedy znacznie bezpieczniej jest stosować [taśmę poliestrową \(PES\)](#).

### Sposób spinania taśmy zapinką drucianą